

## Email an Bestatter zur Freigabe

 **Systemweite Werte** Bearbeitung durch Administrator, Würzburg

Gehen zu zurück: [Programmdaten](#)

☷ Kalender ▾

Gruppe	Bezeichnung	Table	Field	Typ
<input type="checkbox"/> Kalender	Als externen/internen Kalender	OL_TERMINE	EXTERNINTERN	C extern
<input type="checkbox"/> Kalender	Alte Termine nicht loeschen	OL_TERMINE	PREVENTDEL	L N
<input type="checkbox"/> Kalender	Bestatter Termin Einschränkungen in Tagen	OL_TERMINE	FUTUREDDAYS	N 0
<input type="checkbox"/> Kalender	Email früher Terminfreischaltungen senden	OL_TERMIN	SENDEMAILFREIGABE	L J

Wenn also der Schalter auf J ist und die Werte für den SMTP-Server richtig gesetzt sind, dann wird eine Email an den Bestatter aus dem Feld BESTCODE in OL\_TERMINE geschickt, zumindest dann, wenn für diesen Bestatter in OL\_NADRESS eine Email eingetragen ist.

Der Text kommt im Moment aus locales/de/mail\_confirm\_best.txt, was auch München verwendet. Da kann ich aber auch was neues anlegen, wenn das besser ist.

Wenn Du einen anderen Mailtext verwenden möchtest, werden die folgenden Felder automatisch ersetzt.

Termin:

```
$text = str_replace („%termin_dat%“, $terminData[„termin_dat“], $text);
$text = str_replace („%termin_time%“, $terminData[„termin_time“], $text);
$text = str_replace („%processName%“, trim($terminData[„processName“]), $text);
$text = str_replace („%terminart%“, $terminData[„terminart“], $text);
$text = str_replace („%artvon%“, $terminData[„artvonName“], $text);
$text = str_replace („%vvorname%“, $terminData[„vorname“], $text);
$text = str_replace („%vzuname%“, $terminData[„zuname“], $text);
$text = str_replace („%teamName%“, $terminData[„teamName“], $text);
$text = str_replace („%reject_reason%“, $terminData[„tinfo“], $text);
```

Bestatter:

```
$text = str_replace („%bvorname%“, $contact[„vorname“], $text);
$text = str_replace („%bzuname%“, $contact[„zuname“], $text);
$text = str_replace („%banrede%“, $contact[„anrede“], $text);
$text = str_replace („%procedure%“, $contact[„procedure“], $text);
$text = str_replace („%daten%“, $terminData[„daten“], $text);
```

Wenn also z.B. %bvorname% im Mailtext steht wird das mit dem Wert aus Feld VORNAME aus OL\_NADRESS vom Bestatterdatensatz ersetzt.

Man kann auch noch weitere Felder hinzufügen, wenn das benötigt wird.

From:  
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:module:kalender:orlando2otk:email2bestatter&rev=1422447607>

Last update: **2016/12/20 10:03**

