

16-Email an Bestatter zur Freigabe

[17faf901ff1d9c66449cbcb9550b6b2e.png}}](#)

Wenn also der Schalter auf J ist und die Werte für den SMTP-Server richtig gesetzt sind, dann wird eine Email an den Bestatter aus dem Feld BESTCODE in OL_TERMINE geschickt, zumindest dann, wenn für diesen Bestatter in OL_NADRESS eine Email eingetragen ist.

Der Text kommt im Moment aus locales/de/mail_confirm_best.txt, was auch München verwendet. Da kann ich aber auch was neues anlegen, wenn das besser ist.

Wenn Du einen anderen Mailtext verwenden möchtest, werden die folgenden Felder automatisch ersetzt.

Termin:

```
$text = str_replace („%termin_dat%“, $terminData[„termin_dat“], $text);  
$text = str_replace („%termin_time%“, $terminData[„termin_time“], $text);  
$text = str_replace („%processName%“, trim($terminData[„processName“]), $text);  
$text = str_replace („%terminart%“, $terminData[„terminart“], $text);  
$text = str_replace („%artvon%“, $terminData[„artvonName“], $text);  
$text = str_replace („%vvorname%“, $terminData[„vorname“], $text);  
$text = str_replace („%vzuname%“, $terminData[„zuname“], $text);  
$text = str_replace („%teamName%“, $terminData[„teamName“], $text);  
$text = str_replace („%reject_reason%“, $terminData[„tinfo“], $text);
```

Bestatter:

```
$text = str_replace („%bvorname%“, $contact[„vorname“], $text);  
$text = str_replace („%bzuname%“, $contact[„zuname“], $text);  
$text = str_replace („%banrede%“, $contact[„anrede“], $text);  
$text = str_replace („%procedure%“, $contact[„procedure“], $text);  
$text = str_replace („%daten%“, $terminData[„daten“], $text);
```

Wenn also z.B. %bvorname% im Mailtext steht wird das mit dem Wert aus Feld VORNAME aus OL_NADRESS vom Bestatterdatensatz ersetzt.

Man kann auch noch weitere Felder hinzufügen, wenn das benötigt wird.

From:
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:module:kalender:orlando2otk:email2bestatter&rev=1497950558>

Last update: **2017/06/20 11:22**

