

Die Teams müssen einer Kalendergruppierung zugeordnet sein (MANDANT\_VALUES, KALGRUPPE), damit sie extern beim Bestatter auftauchen. Das wird nur dann automatisch nach extern übertragen, wenn die Mandant\_ids zwischen extern und intern übereingestimmt.

Damit Emails von intern an die richtige Adresse verschickt werden, muss NACODE in OL\_NADRESS intern und extern synchron sein.

## extern

1. Auf dem externen Server darf es nur einen eingetragenen Mandanten in TIME\_MANDANT geben.
2. in includes/settings/db\_zugang.inc: **\$dPconfig['client\_server\_program'] = 'extern';**
3. /settings.inc.php **best\_mail\_type=3** (2) Damit Emails verschickt werden
4. /settings.inc.php **otk=1**

ein\_werte:

mandant\_id = ; gruppe = 'Kalender' ;feld = 'DEFAULTMUC' ; typ = 'L' ; cwert = 'J'

best\_temp benötigt KINDEX decimal(10,0)

login über ol\_nadress.user\_username

Das Versenden von Emails an den Bestatter wird in includes/settings/best\_mail\_type.inc konfiguriert. Der Wert muss größer als 2 sein.

Die URL zu der der Link für die Nutzungsbedingungen verweist, wird in Programmdaten→Systemweite Werte konfiguriert. Die Gruppe ist 'Kalender', die Bezeichnung 'AGB URL'.

## Popup Formworx und/oder HTML

settings.inc.php

htmlform=2 Formworx und Html-Formular

## intern dbzugang.inc

`$dPconfig['client_server_program'] = 'intern':`

**Endung „wsextern.php?wsdl“ wichtig!**

`$dPconfig['urlextern'] = 'http://muctest.ocw2.de/wsextern.php?wsdl'`

**interne mandant\_id die zur externen Installation gehört**

`$dPconfig['otk_mandant'] = 100010;`

**auch sehr wichtig sonst kann es Timeout-Fehler geben**

`$dPconfig['timeout']=100;`

```
$dPconfig['responsetimeout'] = 60;
```

**Damit Emails verschickt werden in includes/settings/best\_mail\_type.inc Wert „4“  
eintragen**

From:  
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:module:kalender:otk:anforderungen&rev=1482224644>

Last update: **2016/12/20 10:04**

